




Сплит-система Hisense AS-13UR4RYRKB04



Производитель: Hisense

Срок поставки: 2 дня

Цена: 42 290 р.

Основное	
Инвертор	Да
Производительность	
Мощность охлаждения (Вт)	3700 (1000-3900)
Мощность обогрева (Вт)	2900 (900-4000)
Рекомендуемая площадь (м2)	35
Воздушный поток (м3/час)	300/400/470 /550/600
Энергоэффективность	
Потребление при охлаждении (Вт)	1150 (250-1400)
Потребление при обогреве (Вт)	1020 (250-1300)
Коэффициент энергоэффективности (EER)	3,21
Класс энергоэффективности	A
Электропитание (В)	220
Комфорт	
Уровень шума внутреннего блока (дБ)	23
Уровень шума внешнего блока (дБ)	51
Дневной таймер	Да
Недельный таймер	Нет
Подсветка пульта	Нет
Режимы и комплектация	
Сенсор помещения	Нет
Система очистки воздуха	Двухступенчатая
Управление по Wi-Fi	Опционально
Минимальная температура эксплуатации (°C)	-7
Скоростей вентилятора	5
Производство	
Страна производства	Китай
Завод	Hisense
Дополнительно	
Гарантия	3 года
Технические данные	
Диаметр труб (газ)	3/8"
Диаметр труб (жидкость)	1/4"
Тип фреона	R32
Максимальная длина трассы (м)	20
Максимальный перепад высот (м)	10
Физические величины	
Внутренний блок размеры (мм)	832*256*203
Внутренний блок масса (кг)	8
Внешний блок размеры (мм)	660*482*240
Внешний блок масса (кг)	22