



Сплит-система Fujitsu ASYG12KPCA-R/AOYG12KPCA-R



Производитель: Fujitsu

Срок поставки: 2 дня

Цена: 84 400 р.

Основное	
Инвертор	Да
Производительность	
Мощность охлаждения (Вт)	3400 (900-3700)
Мощность обогрева (Вт)	3800 (900-4800)
Рекомендуемая площадь (м2)	35
Воздушный поток (м3/час)	240/360/490 /630
Энергоэффективность	
Потребление при охлаждении (Вт)	1000 (250-1140)
Потребление при обогреве (Вт)	1140 (250-1600)
Коэффициент энергоэффективности (EER)	3,40
Класс энергоэффективности	A++
Электропитание (В)	220
Комфорт	
Уровень шума внутреннего блока (дБ)	22
Уровень шума внешнего блока (дБ)	49
Дневной таймер	Да
Недельный таймер	Нет
Подсветка пульта	Нет
Режимы и комплектация	
Сенсор помещения	Нет
Система очистки воздуха	Базовая
Управление по Wi-Fi	Опционально
Минимальная температура эксплуатации (°C)	-15
Скоростей вентилятора	4
Производство	
Страна производства	Китай
Завод	Fujitsu General
Дополнительно	
Гарантия	5 лет
Технические данные	
Диаметр труб (газ)	3/8"
Диаметр труб (жидкость)	1/4"
Тип фреона	R32
Максимальная длина трассы (м)	20
Максимальный перепад высот (м)	15
Физические величины	
Внутренний блок размеры (мм)	784*270*224
Внутренний блок масса (кг)	8
Внешний блок размеры (мм)	663*541*290
Внешний блок масса (кг)	25