



Сплит-система Fujitsu ASYG09KMCC/AOYG09KMCC



Производитель: Fujitsu

Срок поставки: 2 дня

Цена: 95 100 р.

Основное	
Инвертор	Да
Производительность	
Мощность охлаждения (Вт)	2500 (900-3200)
Мощность обогрева (Вт)	2800 (900-4000)
Рекомендуемая площадь (м2)	25
Воздушный поток (м3/час)	270/430/560 /700
Энергоэффективность	
Потребление при охлаждении (Вт)	630 (250-1210)
Потребление при обогреве (Вт)	620 (250-1260)
Коэффициент энергоэффективности (EER)	3,97
Класс энергоэффективности	A++
Электропитание (В)	220
Комфорт	
Уровень шума внутреннего блока (дБ)	20
Уровень шума внешнего блока (дБ)	46
Дневной таймер	Да
Недельный таймер	Опционально
Подсветка пульта	Нет
Режимы и комплектация	
Сенсор помещения	Нет
Система очистки воздуха	Трехступенчатая/ионизатор
Управление по Wi-Fi	Опционально
Минимальная температура эксплуатации (°C)	-15
Скоростей вентилятора	4
Производство	
Страна производства	Китай
Завод	Fujitsu General
Дополнительно	
Гарантия	5 лет
Технические данные	
Диаметр труб (газ)	3/8"
Диаметр труб (жидкость)	1/4"
Тип фреона	R32
Максимальная длина трассы (м)	20
Максимальный перепад высот (м)	15
Физические величины	
Внутренний блок размеры (мм)	834*270*222
Внутренний блок масса (кг)	10
Внешний блок размеры (мм)	663*541*290
Внешний блок масса (кг)	22

