



Сплит-система Daikin FTXF20D/RXF20D



Производитель: Daikin

Срок поставки: 2 дня

Цена: 86 490 р.

Основное	
Инвертор	Да
Производительность	
Мощность охлаждения (Вт)	2000 (1300-2400)
Мощность обогрева (Вт)	2500 (1300-3300)
Рекомендуемая площадь (м2)	20
Воздушный поток (м3/час)	216/276/498
Энергоэффективность	
Потребление при охлаждении (Вт)	590 (310-720)
Потребление при обогреве (Вт)	650 (250-950)
Коэффициент энергоэффективности (EER)	4,17
Класс энергоэффективности	A++
Электропитание (В)	220
Комфорт	
Уровень шума внутреннего блока (дБ)	20
Уровень шума внешнего блока (дБ)	46
Дневной таймер	Да
Недельный таймер	Нет
Подсветка пульта	Нет
Режимы и комплектация	
Сенсор помещения	Нет
Система очистки воздуха	Базовая
Управление по Wi-Fi	Опционально
Минимальная температура эксплуатации (°C)	-15
Скоростей вентилятора	3
Производство	
Страна производства	Турция
Завод	DAIKIN
Дополнительно	
Гарантия	3 года
Технические данные	
Диаметр труб (газ)	3/8"
Диаметр труб (жидкость)	1/4"
Тип фреона	R32
Максимальная длина трассы (м)	20
Максимальный перепад высот (м)	12
Физические величины	
Внутренний блок размеры (мм)	770*286*225
Внутренний блок масса (кг)	8
Внешний блок размеры (мм)	658*550*275
Внешний блок масса (кг)	24