



Сплит-система MDV MDSAG-09HRN1/MDOAG-09HN1



Производитель: MDV
Срок поставки: 2 дня

Цена: 28 600 р.

Основное	
Инвертор	Нет
Производительность	
Мощность охлаждения (Вт)	2640
Мощность обогрева (Вт)	2780
Рекомендуемая площадь (м2)	25
Воздушный поток (м3/час)	337/474/537
Энергоэффективность	
Потребление при охлаждении (Вт)	821
Потребление при обогреве (Вт)	771
Коэффициент энергоэффективности (EER)	3,21
Класс энергоэффективности	A
Электропитание (В)	220
Комфорт	
Уровень шума внутреннего блока (дБ)	29
Уровень шума внешнего блока (дБ)	55
Дневной таймер	Да
Недельный таймер	Нет
Подсветка пульта	Нет
Режимы и комплектация	
Сенсор помещения	Нет
Система очистки воздуха	Двухступенчатая
Управление по Wi-Fi	Опционально
Минимальная температура эксплуатации (°C)	-7
Скоростей вентилятора	3
Производство	
Страна производства	Китай
Завод	MIDEA
Дополнительно	
Гарантия	3 года
Технические данные	
Диаметр труб (газ)	3/8"
Диаметр труб (жидкость)	1/4"
Тип фреона	R410
Максимальная длина трассы (м)	20
Максимальный перепад высот (м)	8
Физические величины	
Внутренний блок размеры (мм)	729*292*200
Внутренний блок масса (кг)	8,4
Внешний блок размеры (мм)	720*495*270
Внешний блок масса (кг)	26,6