




Сплит-система Hitachi RAK-18REF/RAC-18WEF



Производитель: Hitachi

Срок поставки: 2 дня

Цена: 57 900 р.

Основное	
Инвертор	Да
Производительность	
Мощность охлаждения (Вт)	2000 (900-2500)
Мощность обогрева (Вт)	2500 (900-3200)
Рекомендуемая площадь (м2)	21
Воздушный поток (м3/час)	312/350/400 /440
Энергоэффективность	
Потребление при охлаждении (Вт)	580 (250-1010)
Потребление при обогреве (Вт)	620 (250-970)
Коэффициент энергоэффективности (EER)	3,45
Класс энергоэффективности	A++
Электропитание (В)	220
Комфорт	
Уровень шума внутреннего блока (дБ)	20
Уровень шума внешнего блока (дБ)	45
Дневной таймер	Да
Недельный таймер	Нет
Подсветка пульта	Нет
Режимы и комплектация	
Сенсор помещения	Нет
Система очистки воздуха	Базовая
Управление по Wi-Fi	Нет
Минимальная температура эксплуатации (°C)	-15
Скоростей вентилятора	4
Производство	
Страна производства	Китай
Завод	Hitachi
Дополнительно	
Гарантия	3 года
Технические данные	
Диаметр труб (газ)	3/8"
Диаметр труб (жидкость)	1/4"
Тип фреона	R32
Максимальная длина трассы (м)	20
Максимальный перепад высот (м)	10
Физические величины	
Внутренний блок размеры (мм)	780*280*215
Внутренний блок масса (кг)	7,7
Внешний блок размеры (мм)	660*530*278
Внешний блок масса (кг)	23,7