



Сплит-система Birusa B-07FPR/B-07FPQ



Производитель: Birusa
Срок поставки: В наличии

Цена: 16 900 р.

Основное	
Инвертор	Нет
Производительность	
Мощность охлаждения (Вт)	2100
Мощность обогрева (Вт)	2200
Рекомендуемая площадь (м2)	20
Воздушный поток (м3/час)	420
Энергоэффективность	
Потребление при охлаждении (Вт)	650
Потребление при обогреве (Вт)	610
Коэффициент энергоэффективности (EER)	3,21
Класс энергоэффективности	A
Электропитание (В)	220
Комфорт	
Уровень шума внутреннего блока (дБ)	28
Уровень шума внешнего блока (дБ)	48
Дневной таймер	Да
Недельный таймер	Нет
Подсветка пульта	Нет
Режимы и комплектация	
Сенсор помещения	Нет
Система очистки воздуха	Базовая
Управление по Wi-Fi	Нет
Минимальная температура эксплуатации (°C)	-7
Скоростей вентилятора	4
Производство	
Страна производства	Китай
Завод	AUX
Дополнительно	
Гарантия	3 года
Технические данные	
Диаметр труб (газ)	3/8"
Диаметр труб (жидкость)	1/4"
Тип фреона	R410
Максимальная длина трассы (м)	15
Максимальный перепад высот (м)	5
Физические величины	
Внутренний блок размеры (мм)	700*285*188
Внутренний блок масса (кг)	9,5
Внешний блок размеры (мм)	663*421*254
Внешний блок масса (кг)	22