



Сплит-система Birusa B-09FIR/B-09FIQ



Производитель: Birusa
Срок поставки: 14 дней

Цена: 27 500 р.

Основное	
Инвертор	Да
Производительность	
Мощность охлаждения (Вт)	2650 (1450-3200)
Мощность обогрева (Вт)	2700 (1400-3300)
Рекомендуемая площадь (м2)	25
Воздушный поток (м3/час)	460
Энергоэффективность	
Потребление при охлаждении (Вт)	820 (380-1350)
Потребление при обогреве (Вт)	780 (380-1540)
Коэффициент энергоэффективности (EER)	3,29
Класс энергоэффективности	A
Электропитание (В)	220
Комфорт	
Уровень шума внутреннего блока (дБ)	24/33
Уровень шума внешнего блока (дБ)	56
Дневной таймер	Да
Недельный таймер	Нет
Подсветка пульта	Нет
Режимы и комплектация	
Сенсор помещения	Нет
Система очистки воздуха	Базовая
Управление по Wi-Fi	Нет
Минимальная температура эксплуатации (°C)	-7
Скоростей вентилятора	4
Производство	
Страна производства	Китай
Завод	AUX
Дополнительно	
Гарантия	3 года
Технические данные	
Диаметр труб (газ)	3/8"
Диаметр труб (жидкость)	1/4"
Тип фреона	R410
Максимальная длина трассы (м)	20
Максимальный перепад высот (м)	10
Физические величины	
Внутренний блок размеры (мм)	700*285*188
Внутренний блок масса (кг)	9
Внешний блок размеры (мм)	600*500*240
Внешний блок масса (кг)	25